



# Smoke Evacuation Dampers

## Performance Data

### MODEL SED

EFFECTIVE AREA TABLE (m<sup>2</sup>)

W(mm)	Aeff (m <sup>2</sup> )										
	H (mm)										
	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300
400	0,054	0,07	0,087	0,105	0,122	0,14	0,157	0,174	0,192	0,21	0,227
500	0,077	0,103	0,129	0,154	0,18	0,206	0,232	0,257	0,283	0,309	0,335
600	0,102	0,136	0,17	0,204	0,238	0,272	0,306	0,34	0,374	0,408	0,442
700	0,127	0,169	0,212	0,254	0,296	0,339	0,381	0,423	0,466	0,508	0,55
800	0,152	0,203	0,253	0,304	0,354	0,405	0,456	0,506	0,557	0,608	0,659
900	0,177	0,236	0,295	0,354	0,413	0,472	0,53	0,59	0,649	0,708	0,766
1000	0,202	0,269	0,336	0,403	0,471	0,538	0,605	0,672	0,74	0,807	0,874
1100	0,227	0,302	0,378	0,453	0,529	0,604	0,84	0,755	0,831	0,906	0,982
1200	0,252	0,335	0,42	0,503	0,587	0,671	0,754	0,839	0,922	1,006	1,09
1300	0,276	0,369	0,461	0,553	0,645	0,737	0,83	0,922	1,014	1,106	1,198

Submittal No.

Revision:

Date: 01/01/2019

Submitted by:

Date submitted: